

Nueva® Slab

DIMENSIONS



8x16 Small Rectangle

Largeur 200 mm (7,87 po)

Longueur 400 mm (15,75 po)

Emballage individuel



Rectangle petit 8 x 16

Largeur 200 mm (7,87 po)


Longueur 400 mm (15,75 po)



Pierre 16 x 16

Largeur 400 mm (15,75 po)

Longueur 400 mm (15,75 po)



Pierre 16 x 24

Largeur 400 mm (15,75 po)


Longueur 600 mm (23,62 po)

Emballage Combo

Les 3 tailles sont emballées ensemble
(3 pierres 8 x 16, 3 pierres 16 x 16, 2 pierres 16 x 24 par couche)


MOTIF

REMARQUE : les fichiers PAT AUTOCad sont disponibles pour tous les modèle Nueva Slab.




MOTIF A

(Form en L avec emballage aléatoire)




MOTIF B

(Form en L avec emballage aléatoire)




MOTIF C

(Appareil en long avec emballage aléatoire)



MOTIF D

(Appareil en long avec Rectangle petite 8 x 16)



MOTIF E

(Chevron avec Rectangle petite 8 x 16)

Pierre	Pierre 8 x 16		Pierre 16 x 16		16 x 24 Pierre	
	%	Ratio	%	Ratio	%	Ratio
MOTIF A	20	3	40	3	40	2
MOTIF B	20	3	40	3	40	2
MOTIF C	20	3	40	3	40	2
MOTIF D	100	1				
MOTIF E	100	1				

NOTES SUR L'INSTALLATION :

- Ces dalles d'une épaisseur de 50 mm et 60 mm sont recommandées pour utilisation dans les applications piétonnières (p. ex. patios, allées, bords de piscine) et ne conviennent pas à la circulation de véhicules. La garantie ne couvre pas l'utilisation inappropriée.
- Nous recommandons l'utilisation d'un rouleau compresseur afin d'éviter d'endommager les pavés. Si vous utilisez un dameur à plaque vibrante sur des pavés de 50 mm et 60 mm ou plus, veuillez prévoir un coussinet de protection (p. ex. en uréthane) entre les pavés et le compacteur. La garantie ne couvre pas les dommages aux pavés causés par l'utilisation inappropriée d'un compacteur.