

## Dalle Nueva XL 60 mm


## **FORMAT**




**Pierre 24 x 36** 23,63 x 35,43 po (600 x 900 mm) **Emballage individuel** 

## **MOTIFS**


**REMARQUE**: Les fichiers DWG AUTOCad et PAT sont disponibles pour tous les modèle Dalle Nueva™ XL.




**Motif A** (Appareil en damier)




Motif D (Chevrons)




**Motif G** (Appareil en damier horizontal)




Motif B (Demi appareil en long)



**Motif E** (Tissage de panier)



**Motif C** (Troisième appareil en long)



Motif F (Appareil en panneresse décalé)

Pierre	Pierre 24 x 36	
	%	Ratio
Motif A	100	1
Motif B	100	1
Motif C	100	1
Motif D	100	1
Motif E	96	1
Motif F	100	1
Motif G	100	1

## NOTES SUR L'INSTALLATION:

- Ces dalles d'une épaisseur de 60 mm sont recommandées pour utilisation dans les applications piétonnières (p. ex. patios, allées, bords de piscine) et ne conviennent pas à la circulation de véhicules. La garantie ne couvre pas l'utilisation inappropriée.
- Nous recommandons l'utilisation d'un rouleau compresseur afin d'éviter d'endommager les pavés. Si vous utilisez un dameur à plaque vibrante sur des pavés de 60 mm ou plus, veuillez prévoir un coussinet de protection (p. ex. en uréthane) entre les pavés et le compacteur. La garantie ne couvre pas les dommages aux pavés causés par l'utilisation inappropriée d'un compacteur.